

# לא זזים לפני שכולם חגורים



8+  
שנים

**ילדים, נוער ומבוגרים**  
מגיל 8 ומגובה 145 ס"מ, בני נוער ומבוגרים.

ילדים עד גיל 8, נוער ומבוגרים צריכים לחגור את חגורת הבטיחות המתקנת ברכב - חגורה משולבת ("כתף-אגן"). על חגורת הבטיחות לעבור מהכתף לאגן ולא לפני הראש או הצוואר. אפשר לווסת את גובה החיבור של החגורה האלכסונית ברכב כדי שתתאים לגוף החוגר.

החלק התחתון של החגורה ימוקם על אגן הירכיים ולא על הבטן.

החוק אמנם מתיר ישיבה מלפנים, אך הישיבה במושב האחורי בטוחה יותר לילדים עד גיל 13.



8-3  
שנים

**מושב מגביה ("בוסטר")**  
ילד מגיל 3 ומשקל 18 ק"ג עד גיל 8 וגובה 145 ס"מ.

### התקנת המושב המגביה

המקום הנכון להושבת הילד הוא במושב האחורי מימין או משמאל. אם אין משענת ראש במושב הרכב בו הילד יושב, רצוי להשתמש במושב מגביה עם משענת גב.

### חגירת הילד

הילד חגור בחגורת הבטיחות של הרכב, באמצעות רצועת אגן-כתף (חגורת 3 נקודות). חגורת האגן תמוקם על עצמות אגן הירכיים של הילד, ולא על הבטן. חגורת הכתף תגיע מעל כתפו של הילד ותעבור במרכז בית החזה שלו, ולא מאחורי גבו או מתחת לבית שחיו. לכן חשובה ישיבתו במושב שבו יש חגורת בטיחות המתקנת ברכב.



3-1  
שנים

**מושבי בטיחות לפעוט**  
מגיל שנה ומשקל 9 ק"ג ועד גיל 3.

### התקנת מושב הבטיחות ברכב

המקום המיטבי להושבת הפעוט ברכב הוא במרכז המושב האחורי של הרכב כשפניו עם כיוון הנסיעה (אסור להתקין מושב בטיחות במושב שליד הנהג אם מותקנת מולו כרית אויר פעילה). על מושב הבטיחות להיות מרותק לרכב על ידי חגורת הבטיחות של הרכב, לפי הוראות יצרן מושב הבטיחות ויצרן הרכב.

### חגירת הפעוט

על הפעוט להיות חגור ברצועות מושב הבטיחות. רצועות מושב הבטיחות בהן חוגרים פעוט צריכות לצאת מהחריץ שמעל לכתפי הפעוט.

### ישיבת הפעוט

רצוי שהפעוט ישב בצורה זקופה במושב הבטיחות. יש לשים לב לפעוט ולהקפיד שלא ישתחרר מחגורת הבטיחות.



עד גיל  
שנה

עצות  
לחגירה  
נכונה

**מושבי בטיחות לתינוק**  
תינוק - מיום הלידה ולפחות עד גיל שנה ומשקל של 9 ק"ג (שני התנאים צריכים להתקיים).

### התקנת מושב הבטיחות ברכב

יש להסיע את התינוק במושב בטיחות לתינוקות המותקן נגד כיוון הנסיעה, במושב האחורי (אסור להתקין מושב בטיחות במושב שליד הנהג אם מותקנת מולו כרית אויר פעילה). על מושב הבטיחות להיות מרותק לרכב על ידי חגורת הבטיחות שברכב, לפי הוראות יצרן מושב הבטיחות ויצרן הרכב.

### חגירת התינוק

על התינוק להיות חגור ברצועות מושב הבטיחות. רצועות מושב בטיחות בהן חוגרים תינוק צריכות לצאת מהחריץ שמתחת לכתפי התינוק ולהיות צמודות לגוף התינוק, אך לא באופן שלוחצות עליו.

### ישיבת התינוק

התינוק מונח בזווית של כ-45 מעלות בתוך מושב הבטיחות.

